

Einbaukriterien RC-Material RW1

entsprechend: "Anforderungen an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken" vom 15.06.2005



RESULT-Recycling

! Lieferung von RC-Material nur mit vollständig ausgefülltem Datenblatt

2. Angaben zur Baustelle:

Bauherr/Eigentümer
 PLZ / Ort Telefon
 Straße Ansprechpartner

Ausführende Firma

Name Ansprechpartner
 PLZ / Ort Telefon
 Straße

3. Art der Verwendung

Verwendung im: Verwertung als:
 (z.B. Straßenbau, Hallenbau, u.s.w.) (z.B. Unterbau, Tragschicht, u.s.w.)

Geschätzte Menge: to/m³ Tatsächliche Menge: to

4. Kenntnisnahme des Bauherrn:

Uns ist bekannt, daß auf oben genannter Baustelle das RC-Material laut den "Anforderungen an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in technischen Bauwerken" vom 15.06.2005 nur unter Beachtung von folgenden Kriterien einzubauen ist:

| | |
|---------------------------------|---|
| Uneingeschränkt offener Einbau: | <ul style="list-style-type: none"> - Masse der RC-Baustoffe pro Baumaßnahme < 5.000 m³ - Einbau außerhalb des statistischen Grundwasserschwankungsbereichs (über MHGW) - bei mehrfachem Einbau mit engem räumlichen Bezug (z.B. für Rohrgräben von Bauwerken im gleichen Baugebiet) sind max. 10.000 m³ zulässig |
| Eingeschränkt offener Einbau: | <ul style="list-style-type: none"> - Masse der RC-Baustoffe pro Baumaßnahme > 5.000 m³ bzw. bei mehreren Baumaßnahmen mit engem räumlichen Bezug > 10.000 m³ - Einbau nur außerhalb von Überschwemmungsgebieten möglich - Einbau hat 2 m über dem höchsten Grundwasserstand zu erfolgen, wovon 1 m der grundwasserschützenden Deckschicht als wirksame, ggf. techn. hergestellte, Sorptionsschicht ausgebildet sein muss |
| Einbauverbot: | <ul style="list-style-type: none"> - in festgesetzten oder geplanten Trinkwasserschutzgebieten und Heilquellenschutzgebieten, soweit sie bereits wasserwirtschaftlich positiv beurteilt sind - direkt im Grundwasser - in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschichten |

Die auf Basis der Fremdüberwachung ermittelten Analysenwerte sind Durchschnittswerte im Rahmen der parameterbezogenen üblichen Schwankungsbereiche; Ausreißer werden nicht als repräsentativ gewertet. Bei begründeten Anhaltspunkten nicht unerheblicher Abweichungen ist das weitere Vorgehen einvernehmlich abzustimmen. Das Recyclingmaterial kann produktionsbedingt zulässige Fremdanteile (Holz, Asphalt, etc.) verschiedener Art und Menge enthalten.
 Mit nachfolgender Unterschrift wird die ordnungsgemäße Lagerung und Einbau nach den o.g. Kriterien versichert.

.....
 Datum/Stempel und Unterschrift
 des Bauherrn

.....
 Datum/Stempel und Unterschrift
 des verantwortlichen Bauleiters

Unsere Datenschutzinformationen können Sie unter www.result-recycling.de einsehen.

Für Rückfragen: RESULT-Recycling GmbH & Co. KG ; Tel: 08191 915925 -75; Fax: 08191 915925 97